

TANULLA CL1IM

Codice

GAI290000

Rif.

Dimensioni

cm: 105 X 70 X 26 H.

PESO KG. ETA' DI UTILIZZO 0 - 6 ANNI



Descrizione

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso "T25CM" con densità 27,5 kg/m³ e rivestito in tessuto spalmato composto da 38% poliuretano e 62% poliestere, di peso 185 g/m² e spessore 0,5 mm.

Materiale privo di PVC.

Con fondo antiscivolo.

Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di lavaggi in lavatrice e asciugature meccaniche, se necessario è consigliato un lavaggio a mano in acqua fredda.

Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.

Conformità

Omologazione classe 1IM dell'intero manufatto

UNI 9175 - Classe 1IM del Tessuto

UNI 9175 - Classe 1IM del Poliuretano

Certificato CERTIPUR del Poliuretano

UNI 9175:1987 e UNI 9175 FA-1:1994 - Classe 1IM dell'intero manufatto

EN 71-3 - Migrazione di certi elementi del Tessuto

EN ISO 105-X12-02 - Solidità del colore del Tessuto

EN ISO 1421-98 - Resistenza e allungamento a rottura del Tessuto

EN ISO 4674-1-03 - Resistenza alla lacerazione-Metodo A del Tessuto

EN ISO 5470-2-03 - Determinazione della resistenza all'usura (Martindale) del Tessuto

UNI 4818-9-92 - Lacerazione supporti rivestiti del Tessuto

UNI EN ISO 11890-2-07 - Analisi gascromatografica (contenuto ftalati-PVC) del Tessuto

ELEMENTI MORBIDI



Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere correttamente utilizzato per l'uso specifico per il quale è stato progettato. E' un prodotto da utilizzare esclusivamente all'interno. USO IMPROPRIO: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto. Non appoggiare oggetti caldi.

Istruzioni di pulizia

Durante l'uso pulire regolarmente le parti utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua e sapone neutro. NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI. Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno.

Istruzioni di manutenzione

Verificare, periodicamente, il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna.